

# DYRUP Komposit Rens

3120

## Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

DYRUP Komposit Rens er et koncentreret rengøringsprodukt til WPC/komposit materiale, herunder terrassebrædder, hegnsprofiler, facade, mm. Fjerner effektivt skidt, fedt og belægninger, samt opfrisker overfladen. Kan ligeledes anvendes til almindelig rengøring og vedligehold.

For at opnå optimal beskyttelse af komposit terrasser anbefales det, en gang årligt at behandle overfladen med DYRUP Komposit Imprægnering, hvorved en vand og smudsafvisende overflade opnås.

## Brugsanvisning

Til almindelig rengøring fortyndes DYRUP Komposit Rens 1:200 i varmt vand. Vask overfladen grundigt med moppe eller stiv børste, lad det virke i 2-5 minutter og skyl efter med rent vand.

For genstridige pletter anbefales en kraftigere opløsning på 1:50

## Gode råd

WPC er et nyere materialer, bestående af komprimeret plast og træfibre. Ligesom træ og plast nedbrydes WPC over tid.

Afprøv altid produktet på et ikke synligt område for at afgøre overfladens styrke og beskaffenhed.

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

## Tekniske data

**Fortynding:** Alm. rengøring: 1:200.

Genstridige pletter: 1:50

**MAL-kode:** 00-3 (1993)

**Miljø og sikkerhed:**

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

**Påføring:** Moppe, børste eller fugtig klud.

**Påføringstemperatur:** Under påføring og tørring skal temperaturen være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%.

**Rengøring af værktøj:** Varmt vand

**Standardkulør/baser:** Farveløs

**pH værdi:** 9-10

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.